



型号Model: BT302
 量程Capacity: 10t ~ 45t
 精度Accuracy Class: C3
 灵敏度Sensitivity: 1.75mV/V ±0.02%
 安全过载Safe overload: 150%
 极限过载Ultimate overload: 300%

防护等级Protection: IP68
 激励电压Excitation range: 5~12V (DC)
 温度范围Temperature range: -20~+70 °C

电缆长度Cable length: 12m
 电源Excitation+: 绿 green
 电源Excitation- :黑 blank
 信号Signal+: 白 white
 信号Signal-: 红 red
 屏蔽Shield: 黄 yellow

输入阻抗Input resistance: 775±5 Ohms
 输出阻抗Output resistance: 702±3 Ohms

项目号	零件号	说明	数量
1	膜片		2
2	ISO 7045 - M4 x 8 - Z --- 8N		4
3	防水接头14无弹簧		1
4	上压头		2
5	T302外套总成		1
6	弹性体装配体2		1
7	电缆线	四芯Φ5.7	1
8	GB_FASTENER_WASHER_SMWC		4

图纸中未注明的要求按以下:
 表面粗糙度: 3.2
 未注尺寸公差: ±0.30 (MAX)
 未注圆角: R0.5
 未注倒角: 0.5*45°

完成或总结:

锐边倒钝
去毛刺处理

benui
benui electric

宁波本原电子有限公司
主题, 系列:

姓名: **Bowey** 日期: 2006年9月7日 13:36:59

制图: **Bowey**

产品/零件编码:
03030222190301

零件名称:
T302传感器

净重: 比例: 1:1 SHEET 1 OF 1