



技术要求:

型号Model: TSCT
 量程Capacity: 2~10t
 精度Accuracy Class: C3
 灵敏度Sensitivity: 2.0mV/V \pm 0.2%
 安全过载Safe overload: 120%
 极限过载Ultimate overload: 150%

防护等级Protection: IP67
 激励电压Excitation range: 5~18V (DC)
 温度范围Temperature range: -40~+70 °C

电缆长度Cable length: 8m
 电源Excitation+: 红 red
 电源Excitation-: 黑 black
 信号Signal+: 绿 green
 信号Signal-: 白 white
 屏蔽Shield: 黄 yellow

输入阻抗Input resistance: 385 \pm 5 Ohms
 输出阻抗Output resistance: 351 \pm 2 Ohms

图纸中未注明的要求按以下:
 表面粗糙度: $\sqrt{3.2}$
 未注尺寸公差: \pm 0.30 (MAX)
 未注圆角: R0.5
 未注倒角: 0.5*45°

完成或总结:

锐边倒钝
 去毛刺处理
 表面不得划痕

Maken
 Maken Im&Ex

宁波马加机电有限公司

主题, 系列: * 系列

姓名	签字	日期
制图 Bowey		
审核		
批准		

Tel:0086 574 8680 6868
 Http://www.makenie.com
 Http://www.loadcell.cn
 Email:sales@makenie.com

产品/物料编码/备注:

This document is property of NingboMaken This document must not be copied without the written permission of NingboMaken.The contents thereof must not be disclosed to a third party nor be used for any unauthorized purpose.

材料/Material:
 材质 <未指定>

零件名称:

T95LA-模块_10t

A3

未经宁波马加机电有限公司授权/许可不得使用本图纸的任何部分

净重N/W: 18470.99

9 比例:1:5

SHEET 1 OF 1